



UZIN Klebstoffempfehlungen für Tarkett-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
Linoleum	Veneto xf Veneto sicuro xf Veneto Essenza Etrusco xf Allegro xf Narnidur Toscana xf Style Emme/Elle xf ²	UZIN LE 44 B 1 UZIN UZ 88 B 1	-
	Linosport Classic	UZIN LE 44 B 1 UZIN UZ 88 B 1	-
	Veneto xf Fliesen	UZIN KE 2000 S B 1	-
Linoleum ableitfähig	Veneto xf ² SD	UZIN UZ 57 L 23/TL	-
Linoleum mit Polyurethanschaumrücken	Veneto silencio xf ² Etrusco silencio xf ² Style silencio Emme/Elle xf ²	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN WK 222 Rolle, Pinsel	-
Treppenstufen	Tapiflex Stairs	UZIN WK 222 Rolle, Pinsel	Steptec
PVC-Sportbelag	Omnisports	UZIN KE 2000 S A 2	-

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

UZIN Klebstoffempfehlungen für Tarkett-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Bodenbelag, homogen	Micra Premium Eclipse Premium Primo Premium iQ Granit iQ Megalit iQ Natural iQ Optima iQ Gemstone iQ Eminent Somaplan Plus Contract Plus Vylon Plus Standard Plus	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus Remur
Bodenbelag, homogen PVC-frei	iQ One	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2
PVC-Bodenbelag, homogen Akustikbelag	iQ Optima Acoustic iQ Granit Acoustic	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2
PVC-Bodenbelag, homogen, leitfähig/ ableitfähig mit schwarzer Rückenbeschichtung Fliesen	iQ Granit SD iQ Toro SC Eclipse SD Primo SD	UZIN KE 66 L 23/80 UZIN KE 2000 SL 23/80	-

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

UZIN Klebstoffempfehlungen für Tarkett-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Boden, homogen, leitfähig/ ableitfähig mit schwarzer Rückenbeschichtung Bahnenware	iQ Granit SD ¹ iQ Toro SC ¹ Eclipse SD ¹ Primo SD ¹	UZIN KE 2000 SL 23/80 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Bodenbelag, heterogen	Acczent Excellence Acczent Evolution Acczent Essential Acczent Classic	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Bodenbelag, heterogen, Akustik	Tapiflex Excellence Tapiflex Evolution	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	-
PVC-Bodenbelag, heterogen, chlorfrei mit Fleecerücken	Evolay	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	-
PVC-Sicherheitsbeläge	Granit Safe-T Primo Safe-T	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Bodenbelag Nassraum	Granit Multisafe Optima Multisafe	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur

¹ Die Verklebung von Bahnenmaterial mit leitfähigem Rückenprimer kann auf der Fläche auch mit einem nicht leitfähigen Klebstoff erfolgen. Nur im Bereich der Kupferbänder ist dann der Einsatz von leitfähigen Klebstoffen zwingend erforderlich. Bitte unbedingt Verlegeanleitung beachten!

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Klebstoffempfehlungen für Tarkett-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Designbeläge	iD Essential 30 iD Selection 40 iD Inspiration 70 iD Inspiration 55	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus Remur
PVC-Designbelag selbstliegend	iD Inspiration Loose-lay	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN U 3000 RollFix Rolle	Sigan 1 Sigan 2
PVC-Wandschutzbelag Nassraum	Aquarelle Wall HFS	UZIN KE 2000 S A1 - A 2	-
PVC-Wandschutzbelag	Wallgard Protectwall 1,5	UZIN KE 2000 S A1 - A 2	-

Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung siehe nachfolgende Tabelle

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtel- masse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
		Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm				Max. Schichtdicke: 5mm
Grundierung	UZIN PE 360		UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280	UZIN PE 414 Turbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Unter- grundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellerangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließ- estrich (CAF)	Zement- estrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zement- verbundestrich	Neue Span- bzw. OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Rest- feuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt) < 0,3 CM-% (beheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt) < 1,8 CM-% (beheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.					

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com