



FLOORING SYSTEMS

UZIN Klebstoffempfehlungen für Forbo Flooring-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
Linoleum	Artoleum Marmoleum Walton Acoustic Corklinoleum Linoflex Touch Corkment	UZIN LE 44 B 1 UZIN UZ 88 B 1 UZIN LE 43 B 1	-
	Decibel mit Polyolefinschaumrücken	UZIN KE 2000 S A 2	-
	Marmoleum Modular Fliesen und Planken	UZIN LE 44 B 1	-
	Natürlicher Designbelag Imprensa Planken	UZIN LE 44 B 1	-
	Furniture	UZIN WK 222 Rolle UZIN MK 33 Rolle	-
	Bulletinboard	UZIN LE 44 B 1	-
	Ohmex ableitfähig	UZIN UZ 57 L 23/TL UZIN KE 66 L 23/TL	-
	Marmoleum Sport	UZIN LE 44 B 1 UZIN UZ 88 B 1 UZIN LE 43 B 1 UZIN KE 603 B 2 * auf Marmoleum Sport elastic (Regupol 5110)	-
	Marmoleum Sport elastic (Dämmunterlage Regupol 5110)	UZIN LE 44 B 1	-

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



FLOORING SYSTEMS

UZIN Klebstoffempfehlungen für Forbo Flooring-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Bodenbelag homogen	Colorex Colour	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus Remur
PVC-Bodenbelag homogen	Sphera	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KE 66 I A 2	-
PVC-Bodenbelag homogen leitfähig	Colorex SD <10 ⁶ Ohm Colorex EC >10 ⁶ Ohm	UZIN KE 66 L 23/80 UZIN KE 2000 SL 23/80	Remur
CV-Bodenbelag heterogen	Novilon (Prima, Viva, Structura, Nova, Extra) Novilux Enduro	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Bodenbelag heterogen	Eternal	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Designbeläge	Allura Novilon Design	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
	Allura Flex (selbstliegend)	UZIN U 2100 Rolle UZIN U 3000 Rolle	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
PVC-Sicherheitsbelag	Safestep Surstep	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



FLOORING SYSTEMS

UZIN Klebstoffempfehlungen für Forbo Flooring-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Akustikbelag	Sarlon	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
Objekt - Nadelvliesbeläge	Forte / Forte Graphic Markant / Markant Graphic Akzent	UZIN UZ 88 B1 – B2 UZIN UZ 57 B1 – B2	-
Textilbelag mit Schaumrücken	Flotex Bahnenware	UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2
	Flotex Fliesen	UZIN Multilift Rolle	Sigan 1 / 2
Sauberlaufzone	Coral mit Everfort Vinyl Rücken	UZIN KE 2000 S A 2	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
	Coral mit FR-Latex Rücken	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN UZ 57 A 2 UZIN UZ 88 A 2	Sigan 1 / 2

Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung siehe nachfolgende Tabelle



FLOORING SYSTEMS

UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtelmasse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
	Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm					Max. Schichtdicke: 5mm
Grundierung	UZIN PE 360		UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280	UZIN PE 414 Turbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Untergrundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellerangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließestrich (CAF)	Zement-estrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zementverbundestrich	Neue Span- bzw. OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Restfeuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	< 0,3 CM-% (beheizt)	< 1,8 CM-% (beheizt)				
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.						

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com